

Сварочные горелки MIG/MAG серии «RF GRIP» воздушное охлаждение • Нагрузка до 450 А

Сварочные горелки MIG/MAG серии «RF» представляют собой мощную и в то же время экономичную версию для профессионального сварщика.

Особенно в тяжелых промышленных условиях эти горелки отличаются долговечностью и надежностью.

- Многократно испытаны в промышленности
- Длительные сроки службы
- Эргономически и технически доведены до 100% надежности
- Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов ABICOR BINZEL



RF GRIP 45

Технические данные:

Нагрузка:	450 А CO ₂ 400 А газ. смесь M21 (DIN EN 439)
ПВ:	60 %
Проволока:	1,0–2,4 мм


Укомплектованная горелка Тип	Идент. №			Гусак горелки	
	3 м	4 м	5 м	Тип	Код
RF GRIP 45 KZ-2	017.D041.1	017.D042.1	017.D043.1	45°	017.D047.1

Все горелки укомплектованы центральным разъемом с пружинными контактами. Другие разъемы по запросу.


RF GRIP 45

Расходный материал


RFGRIP 45




Газовое сопло (10 шт.)		Ø A	
Коническое		Ø 13	145.D243
Коническое		Ø 16	145.D244 •
Цилиндрическое		Ø 19	145.D245



Наконечники (10 шт.)			
E-Cu	Ø 0,8		140.0114
	Ø 1,0		140.0313
	Ø 1,2		140.0442
	Ø 1,6		140.0587 •
	Ø 2,0		140.0653
	Ø 2,4		140.0677
E-Cu для Al	Ø 0,8		141.0003
	Ø 1,0		141.0008
	Ø 1,2		141.0015
	Ø 1,6		141.0022
	Ø 2,0		141.0033
CuCrZr	Ø 0,8		140.0117
	Ø 1,0		140.0316
	Ø 1,2		140.0445
	Ø 1,6		140.0590
	Ø 2,0		140.0656
	Ø 2,4		140.0679



Вставка (10 шт.)		
M8		016.D155



Переходник (5 шт.)		
		016.D141

Спираль / канал	для 3 м	для 4 м	для 5 м
Спираль для Ø 1,0-1,2	124.D037	124.D038	124.D039
Ø 1,4-1,6	124.D042 •	124.D043	124.D044
Ø 2,0-2,4	124.D047	124.D048	124.D049

• Стандартная комплектация