

# Гибкая гофрированная труба из нержавеющей стали

**РАСПРОДАЖА**  
**ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ\***

| Длина трубы, м | Диаметр трубы, мм |              |
|----------------|-------------------|--------------|
|                | УВ 12 (1/2')      | УВ 16 (3/4') |
| более 1000     | 36 900            | 39 900       |
| 200-1000       | 41 200            | 45 900       |
| менее 200      | 45 500            | 51 900       |

\* Цены указаны в бел. рублях с НДС, на условии предоплаты.

## Возможна рассрочка! ОСОБЕННОСТИ

- ✓ **Увеличенная толщина стенки (0,3 мм.)** обеспечивает повышенную прочность и долговечность.
- ✓ **Простота монтажа:** трубу очень легко монтировать в стесненных условиях, на ее монтаж уходят считанные минуты при высокой надежности и качестве работ.
- ✓ **Наши трубы не гудят.** Конструкция гофры исключает шум от турбулентности.
- ✓ **Не боится гидроудара и «разморозки».** Гофрированная труба сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям.
- ✓ **Труба гнется без всяких приспособлений,** не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.
- ✓ **Гофрированная труба** изготавливается из высоколегированной полированной стальной ленты, поэтому она не подвергается коррозии и **на ее стенках не задерживаются осадочные материалы.**

## Бесплатная доставка!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальный диаметр трубы, мм | УВ 12 (1/2')        | УВ 16 (3/4') |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Рабочее давление, атм.        | 15                  |              |
| Внешний диаметр, мм           | 18,1                | 25,6         |
| Внутренний диаметр, мм        | 14,1                | 21           |
| Толщина стенки(мм)            | 0,3                 |              |
| Марка стали                   | AISI 304 (08X18H10) |              |
| Шаг гофры, мм                 | 4,76                | 5            |
| Радиус изгиба, мм             | Не менее 30 мм      |              |
| Рабочая температура, °C       | от -15 до +70       |              |
| Предельная температура, °C    | от -40 до +150      |              |

По всем вопросам Вы можете обращаться  
к персональному менеджеру  
**Андрею Панфиленку**  
г. Минск, ул. Корженевского, 12а-103  
тел./факс: (017) 398-01-60  
моб. тел.: (029) 168-08-07; (029) 251-47-77

### Отгрузка со складов:

г. Брест, ул. Красногвардейская, 112  
г. Витебск, пр. Московский, 57а  
г. Гомель, ул. Подгорная, 2  
г. Гродно, ул. Победы, 22  
г. Могилев, Гомельское шоссе, 55а  
г. Полоцк, ул. Гагарина, 44  
г. Солигорск, ул. Коммунальная, 3  
г. Минск, д. Новый двор

тел.: (0162) 45-24-45; (029) 165-24-45  
тел.: (0212) 48-77-40; (029) 166-77-40  
тел.: (0232) 29-00-29; (029) 164-11-31  
тел.: (0152) 54-86-19; (029) 166-47-54  
тел.: (0222) 40-65-40; (029) 162-65-38  
тел.: (0214) 44-44-06; (029) 169-27-06  
тел.: (0174) 22-00-39; (029) 168-73-66  
тел.: (017) 508-74-91; (029) 391-22-22



## Трубы гофрированные



универсальный материал,  
применяемый

во многих областях:

- ✓ **Гибкая газовая подводка (для газа низкого давления).**
- ✓ **Системы водоснабжения** горячей и холодной воды.
- ✓ **Системы отопления.**
- ✓ **Производство теплообменников, систем кондиционирования и вентиляции.**
- ✓ **Герметичный металлорукав для прокладки электропроводки, компьютерных сетей и прочих коммуникаций.**
- ✓ **Гибкая подводка для автоматических систем водяного и пенного пожаротушения.**
- ✓ **Трубопровод для ГСМ.**

Универсальный и простой  
крепежный узел



**Гайка и прокладка**