

LADI

Lincoln Analog-Digital Interface



LADI — это аналого-цифровой интерфейс, который позволяет подключать цифровые подающие механизмы ArcLink® к аналоговым источникам питания



Почему именно LADI?

Аналоговые источники питания приобретают новые функции:

- » Отображение заданных и фактических параметров сварки (напряжение / сила сварочного тока)
- » Подача защитного газа до поджига / после гашения дуги, горячий/мягкий старт и заварка кратеров
- » Синергетическое управление — простая настройка аппарата всего одним регулятором
- » Запоминание настроек — 9 ячеек памяти, переключение сварочных процедур А-Б (PF 26/46)
- » Допуски и блокировка настроек (PF 26/46)
- » Поддержка USB (PF 26/46)
- » Настройка пользовательского интерфейса (PF 26/44/46)
- » Индикатор расхода защитного газа — дополнительная функция для PF 42/44/46, стандартная для PF 22/26



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Индикатор состояния
2. Разъем для подающего механизма
3. Выходной сварочный разъем
4. Сварочный кабель
5. Входной кабель управления



Технические характеристики

- Артикул
K14152-1 LADI (аналого-цифровой интерфейс Линкольн)
- Соответствие
IEC/EN60974-10, RoHS, CE
- Вес [кг]
4.5
- Габаритные размеры ВхШхГ [мм]
72x213x345 мм
- Диапазон сварочного тока [А]
45 - 500
- Сварочный ток / рабочий цикл
500А / 60%

Комплектация

- Модуль LADI
- Компакт-диск с руководством по эксплуатации на 12 языках
- Краткое руководство
- Инструкции по монтажу

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

