

Вытяжной рукав - Арт. №: 79 004

- » Легкоходовое управление
- » Большая зона охвата



Применение

- » Для подключения к вентиляторам и центральным вытяжным системам
- » Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Работа в непрерывном режиме
- » Сварочный дым, газы, пары, легкая пыль

Преимущества

- » Быстродействие за счет расширенных возможностей регулировки
- » На 40 % меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции колпака, оптимизирующей профиль потока
- » Удобство в применении благодаря легкоходовому перемещению колпака, которое позволяет управлять рукавом одной рукой
- » Удерживает заданную позицию без промежуточных опор за счет внутренней системы опорных штанг
- » Вытяжные рукава можно подключать к вентиляторам, стационарным устройствам, центральным фильтровально-вытяжным установкам (последнее — при помощи трубопровода)

Характеристики

- » Вытяжной колпак с углом поворота 360 градусов, с дроссельной заслонкой
- » Внутренняя система опорных штанг в виде параллелограмма с поддерживающими пружинами

Технические характеристики

Арт. №	79 004
Основные данные	
Вес	23 кг
Дополнительная информация	
Тип вытяжного рукава	С рукавом в виде шланга
Диаметр вытяжного рукава	150 мм
Длина вытяжного рукава	4 м
Колена	1

Объем поставки

- » Вытяжной рукав с колпаком
- » Настенный кронштейн

Кривая потерь давления Габариты

