

Вытяжной рукав для всасывающего щелевого канала - Арт. №: 79 004 100

- » Передвижной
- » Большая зона охвата



Технические характеристики

Арт. №	79 004 100
Основные данные	
Диаметр	150 мм
Вес	24 кг
Дополнительная информация	
Тип вытяжного рукава	С рукавом в виде шланга
Длина вытяжного рукава	4 м

Применение

- » Для подключения к вентиляторам и центральным вытяжным системам
- » Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Работа в непрерывном режиме
- » Сварочный дым, газы, пары, легкая пыль
- » Большие заготовки

Преимущества

- » Быстрый эффект благодаря большому радиусу действия и расширенным возможностям регулировки вытяжного рукава под тележкой (вращается на 360 градусов)
- » На 40 % меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции колпака, оптимизирующей профиль потока
- » Удобство в применении благодаря легкоходовому перемещению колпака, которое позволяет управлять рукавом одной рукой
- » Удерживает заданную позицию без промежуточных опор за счет внутренней системы опорных штанг

Характеристики

- » Шланг из полиэстера с ПВХ-покрытием, армированный стальной спиралью
- » Вытяжной колпак с углом поворота 360 градусов, с дроссельной заслонкой
- » Вытяжные рукава до 4 м

Объем поставки

- » Вытяжной рукав с колпаком
- » Поворотный круг

Варианты

- » Разные варианты длины рукава