Сварочные шторы из ламелей, красные, DIN EN ISO 25980



Применение

- Для выделения отдельных рабочих зон и зон цеха
- Защита от опасного излучения, сварочной дуги и брызг
- Защита глаз
- Затемнение

Преимущества

- Штора подвешивается за проушины или подвижные крючки, поэтому ее можно сдвигать в сторону
- Надежное подвешивание за усиленные проушины

Характеристики

- Для крепления на трубе или С-образном профиле
- Прошла контроль согласно стандарту DIN EN ISO 25980
- Усиленные проушины для крепления

Варианты

- Разные размеры

Технические характеристики

Арт. №	**70 250 403**
Основные данные	
Ширина	570 мм
Высота	2200 мм
Толщина	1 мм
Вес	1.32 кг
Цвет	Красный цвет
Норма	DIN EN ISO 25980

Запчасти и аксессуары

Арт. №	**Исполнение**
70 120 100	Конечный упор для С-образного профиля, оцинкованный, 0,10 кг
70 120 107	3аглушка для С-образного профиля, пластмассовая, 0,01 кг
70 120 118	Каретка с 8 пластмассовыми скользящими роликами и крючком для крепления защитных сварочных штор, пластмассовая, 0,03 кг
70 190 105	Стыковой соединитель для С-образного профиля, оцинкованный, 0,65 кг
70 190 107	Т-образный соединитель для С-образного профиля, оцинкованный, 1,30 кг
70 190 108	Потолочное крепление для С-образного профиля, оцинкованное, 0,40 кг
70 190 110	Потолочное крепление для двойного С-образного профиля, оцинкованное, 0,80 кг
70 190 112	Универсальный держатель для С-образного профиля, оцинкованный, 0,36 кг
70 190 113	Крепление для торцевой стенки С-образного профиля, оцинкованное, 1,30 кг
70 190 115	Крепление для продольной стенки С-образного профиля, оцинкованное, 0,68 кг
70 190 117	Крепление для продольной стенки двойного С-образного профиля, оцинкованное, 1,30 кг
70 190 120	Потолочное подвесное крепление для С-образного профиля, оцинкованное, 3 кг
70 190 121	Потолочное подвесное крепление для трубы 1", оцинкованное, 3 кг

70 190 123Потолочное крепление для трубы 1", оцинкованное, 0,4 кг

70 190 127
Подвесной зажим для трубы 1" в комплекте с крепежными болтами, упаковочная единица: 5 штук, пластмасса, 0,08 кг

70 190 128Подвесные хомуты для трубы 1", оцинкованные, 0,2 кг

70 190 129
Вставка для трубы 1", пластмассовая, 10 штук в упаковочной единице, 0,02 кг

70 190 132Трубный хомут, оцинкованный, 0,1 кг

70 190 1333аглушка для трубы 1", из полиэтилена низкой плотности, 0,01 кг

70 190 135Каретка для C-образного профиля

70 190 138
Крепление для торцевой стенки двойного C-образного профиля, оцинкованное, 1,9 кг

70 190 147
Фитинг для трубы 1", пластмассовый со стальной прокладкой, 0,1 кг

70 124 102Колено 90° для C-образного профиля, радиус 400 мм, 2,60 кг

70 124 103Колено 90° для C-образного профиля, радиус 1000 мм, 3,90 кг

70 124 106C-образный профиль, 40 x 40 x 2,5 мм, длина 6 м, 15,00 кг

70 124 107C-образный профиль, 40 x 40 x 2,5 мм, длина 3 м, 7,50 кг

70 120 112Подвижный крючок, 10 штук в упаковочной единице, 0,10 кг

70 120 113Подвижный крючок, 50 штук в упаковочной единице, 0,50 кг

70 120 117Подвижный крючок, 13 штук в упаковочной единице, 0,13 кг

70 120 109Металлический крючок, 10 штук в упаковочной единице, 0,10 кг

70 120 110Металлический крючок, 13 штук в упаковочной единице, 0,13 кг

70 120 111Металлический крючок, 50 штук в упаковочной единице, 0,50 кг

70 190 144Труба 1", длина 6 м, 15 кг, оцинкованная

70 190 145Труба 1", длина 3 м, 7,50 кг, оцинкованная

70 180 101
Стойка для C-образного профиля, высота макс. 3000 мм, 40 x 40 x 2,5 мм, с опорной плитой 150 x 150 мм, 7,50 кг

70 180 109
Стойка для C-образного профиля, высота макс. 3000 мм, 60 x 60 x 2,5 мм, с опорной плитой 200 x 200 мм, 14,00 кг

70 180 105
Стойка для трубы 1", высота макс. 3000 мм, 40 x 40 x 2,5 мм, с опорной плитой 150 x 150 мм, 7,50 кг

70 180 110
Стойка для трубы 1", высота макс. 3000 мм, 60 x 60 x 2,5 мм, с опорной плитой 200 x 200 мм, 14,00 кг