

Идеален для работ по TO. EASYCUT K35F – аппарат плазменной резки со встроенным компрессором.

Встроенный воздушный компрессор

Благодаря встроенному компрессору, плазморез 35KF совершенно необходимый аппарат в отсутствие системы сжатого воздуха. Встроенный фильтр устраняет конденсацию в горелке.

Качественная резка без деформации

Плазморез обеспечивает качественную резку даже крашенных структур :

- до 15 мм по стали, нержавеющей и чугуна.
- до 10 мм по алюминию и меди.

Без HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote», дуга поджигается без касания детали. Эта система поджига без ВЧ устраняет все электромагнитные помехи (радио, компьютеры, телефоны, медицинское оборудование...).



Простое, быстрое и безопасное использование

- 4-х метровая горелка с защитным устройством на триггере во избежание случайного или непроизвольного включения.
- Встроенный компрессор (уровень громкости 60/70 дБ.).

P400 Усиленная защита для работы от мобильных электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400 В.

PFC Оснащен технологией PFC, питание от 185 В до 265 В.

AD Имеет вентиляционный коридор, изолирующий электронику от пыли.

В наборе
поставляются



2 м
10 мм²



MT 35 K
4 м

арт. 031036

✓

✓

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость

Толщина

Разделение

15 мм

Чистый срез

10 мм

Аксессуары и Расходники



x 4
040229
x 10
040212
x 2
040175
x 10
040168



Набор расходных материалов
039964

x 1
x 3
x 1
x 3



Циркуль в наборе
040205



Тележка PLASMA 600
040298

			 Max cut		 Clean cut		Air system			EN60974-1 (40°C)			
50/60hz		min▷max	Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Presure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)	X% (12 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included		✓	20A	26A 60%	28x52x46 / 30	8 kW 10 kVA