



Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением.



Революционные динамические характеристики дуги аппарата уникальны на рынке.



Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали.




Практичен благодаря небольшому весу (2,9 кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению (предохранитель типа AM, 13A)



MMA

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода.
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки.
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току.
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети.
- ✓ Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.

130
A

поставляется в кейсе с :

- кабелем массы (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- держателем электрода (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

ПРЕИМУЩЕСТВА

HOT START : повышенная мощность при розжиге дуги.

ANTI STICKING : функция защиты элетрода от залипания.

ARC FORCE : повышенный ток в случае трудной сварки.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

		I_2 MMA							EN60974-1 (40°C)	U_0			
50/60hz			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$		I_A (60%)	$X\%$ (I_2 max)	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA