

NEOMIG-i 400 G - это трехфазный многопроцессный источник питания с отдельным механизмом подачи проволоки. Его передовая цифровая технология и 100% рабочий цикл обеспечивают превосходные характеристики дуги для промышленного применения MIG/MAG. Встроенные синергетические элементы значительно упрощают настройку и уменьшают разбрызгивание при сварке. Оснащенный механизмом подачи проволоки WF, он обеспечивает точный контроль параметров сварки, гарантируя безупречное качество.

МУЛЬТИ-ПРОЦЕСС

■ MIG/MAG :

- стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,6 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,6 мм
- CuSi и CuAl проволока: Ø 0,8 - 1,6 мм
- порошковая проволока (инверсия полярности): Ø 0,9 - 2,4 мм

■ MMA DC / Импульсный: основные, рутиловые и целлюлозные электроды.

■ TIG DC Lift / Импульсный.

■ Воздушно-дуговая строжка.

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Синергия: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и свариваемая толщина, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

■ Полное обновление аппарата и синергии через USB-носитель.

■ Хранение до 200 программ сварки (Job) для повторяющихся задач.

СВАРКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

- Высокий рабочий цикл 400 А при 100%.
- Цифровой контроль дуги с мгновенным зажиганием.
- Высокая стабильность дуги для снижения разбрызгивания.
- Совместим с механизмами подачи проволоки WF 35 и WF 50.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Прослеживаемость всех сварочных кабелей в соответствии с EN 3834.
- Режим калибровки сварочных принадлежностей для настройки отображаемого напряжения.
- Возможность подключения через дополнительный комплект (062993) для использования на работе.
- Пользовательский режим для совместного использования продукта несколькими сварщиками.
- Бесплатный онлайн-инструмент для настройки интерфейса.
- Совместимость с блоком охлаждения KOOLWELD 2 (075115).
- Дополнительное подключение горелки Push-Pull (078741) для устройства подачи проволоки WF 50.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РАЗРАБОТКА

- Степень защиты IP23.
- Система вентиляции по требованию для уменьшения поступления пыли.
- Идеальная высота для удобного просмотра настроек.
- Усиленный корпус для суровых условий эксплуатации.
- Легко разбирается для обслуживания.
- Опция - пылевой фильтр (046580).
- Соединительные кабели длиной до 10 м для увеличения рабочей зоны.

АКСЕССУАРЫ (опция)



Отдельная катушка
WF 35 WF 50
50 W 100 W
HMI 3.5" HMI 5"
075078 075108

Соединительные жгуты MIG-i

	Жидкость		Воздух	
	1.8 m	5 m	10 m	10 m
70 mm²	075467	075443	075443	075450
70 mm²	075474	075450	075450	075450
70 mm²	075481	075481	075481	075481
95 mm²	075504	075504	075504	075504

Охлаждающее устройство
KOOLWELD 2



890 W
5.5 L - 16.5 kg
075115



Тележка 10 м³ L
075498



Только генератор

Поставляется без аксессуаров и опций (только генератор)



WF 35 - HMI 3.5"

WF 50 - HMI 5"

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG		EN 60974-1 (40°C)				U ₀				IP
50/60 Hz	A	A	A		Ø mm	MIG-MAG 100 %	MMA IA (60 %)	100 %	TIG 100 %	V	cm	kg	m	
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400		1.6 → 5	400 A	400 A	380 A	400 A	86	75 x 30 x 49	37	5	IP23