

KRONOS 250M - это однофазный многопроцессный инверторный сварочный аппарат. Его передовая технология обеспечивает превосходные характеристики дуги для сложных задач MIG/MAG. Встроенные синергетические элементы значительно облегчают настройку и уменьшают разбрызгивание при сварке. Яркий, простой в обращении интерфейс обеспечивает точное управление параметрами сварки, гарантируя безупречное качество.

МУЛЬТИ-ПРОЦЕСС

■ MIG/MAG:

- стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,2 мм
- порошковая проволока (смена полярности): Ø 0,9 - 1,2 мм

■ MMA DC / Pulsed: основные и рутиловые электроды.

■ TIG DC Lift / Pulsed.

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Специальные синергии: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и толщина свариваемого металла, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

■ Новый интуитивный и многоязычный 3,5" HMI.

■ Полное обновление машины и синергий через USB-носитель.

■ Хранение до 200 программ сварки (Job) для повторяющихся задач.

■ Функция портативности, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских JOBS и конфигурации машины с USB-носителя.

■ Система вентиляции по требованию для снижения пылеудаления.



В наборе поставляются



MIG 25 - 3 m



3 m - 25 mm²

СВАРКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

■ Цифровой контроль дуги с мгновенным зажиганием.

■ Высокая стабильность дуги для снижения разбрызгивания.

■ 4-роликовый моторизованный намотчик с цифровым энкодером для идеальной размотки.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

■ Easy - упрощенный интерфейс, адаптированный для подавляющего большинства пользователей для обеспечения оптимального качества сварки.

■ Expert - интерфейс, предназначенный для опытных сварщиков с возможностью настройки всех параметров сварочного цикла.



ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.
- Поддержка газовых баллонов объемом до 4 м³ (20 л).
- Класс защиты IP23S для защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.
- Отсек для хранения.
- Легкая смена полярности на передней панели.

- Интуитивный, многоязычный цветной интерфейс 3,5"
- Удобная навигация даже в сварочных перчатках
- Выбор основного параметра, отображаемого на экране (скорость проволоки, ток и т.д.)
- Легкий доступ к наиболее распространенным параметрам сварки.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Алюминиевые

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939



Комплект для
горелки
MB25
041233

Ролики типа B

Сталь/ нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Порошковая проволока	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

		 I ₂ MIG	 I ₂ MMA	 I ₂ TIG	 ømm		 ømm		 Ø mm			Оригинальные ролики	EN 60974-1 (40°C)		U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A	A	Газ	Порошковая проволока	200	300	Ø mm	Управление электронный	m/min	 B	MIG-MAG MMA / TIG IA (60 %)	MIG-MAG TIG 100 %	V	cm	kg		
230 V 1~	16	15 → 250	20 → 250		0,6 → 1,2	0,9 → 1,2	✓	✓	1,6 → 5	 50 W	1,5 → 20	0,8 1,0	150 A	130 A	76	75 x 45 x 80	45	IP23S	5 m