

KRONOS 250T - это многопроцессный трехфазный инверторный сварочный аппарат. Его передовая технология обеспечивает превосходные характеристики дуги для сложных задач MIG/MAG. Встроенные синергетические элементы значительно облегчают настройку и уменьшают разбрызгивание при сварке. Яркий, простой в обращении интерфейс позволяет точно контролировать параметры сварки, гарантируя безупречное качество.

МУЛЬТИ-ПРОЦЕСС

■ MIG/MAG :

- стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,2 мм
- порошковая проволока (смена полярности): Ø 0,9 - 1,6 мм

■ MMA DC / Pulsed :

■ TIG DC Lift / Pulsed.

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Специальные синергии: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и толщина свариваемого металла, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

■ Новый интуитивный и многоязычный 3,5" HMI.

■ Полное обновление машины и синергий через USB-носитель.

■ Хранение до 200 программ сварки (Job) для повторяющихся задач.

■ Функция портативности, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских JOBS и конфигурации машины с USB-носителя.

■ Система вентиляции по требованию для снижения пылеудаления.

СВАРКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

■ Цифровой контроль дуги с мгновенным зажиганием.

■ Высокая стабильность дуги для снижения разбрызгивания.

■ 4-роликовый моторизованный намотчик с цифровым энкодером для идеальной размотки.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

■ Easy - упрощенный интерфейс, адаптированный для подавляющего большинства пользователей для обеспечения оптимального качества сварки.

■ Expert - интерфейс, предназначенный для опытных сварщиков с возможностью настройки всех параметров сварочного цикла.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.
- Поддержка газовых баллонов объемом до 4 м³ (20 л).
- Класс защиты IP23S для защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.
- Отсек для хранения.
- Легкая смена полярности на передней панели.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Алюминиевые

250 A 3 м	250 A 4 м
063785	040939

Комплект для
горелки
MB25
041233

Ролики типа B

Сталь/ нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Порошковая проволока	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407



В наборе поставляются



MIG 25 - 3 м

4 м - 25 mm²

- Интуитивный, многоязычный цветной интерфейс 3,5"

- Удобная навигация даже в сварочных перчатках

- Выбор основного параметра, отображаемого на экране (скорость проволоки, ток и т.д.)

- Легкий доступ к наиболее распространенным параметрам сварки.

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 ⬇ ømm	 ⬆ ømm	 ⬆ ø mm			Камешки оригинал	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP		
50/60 Hz	A	A	A	Газ	Порошковая проволока	200	300	ø mm	Управление электронный	m/min	 B	MIG-MAG		MMA		TIG		V	cm		kg	
												IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %					
400 V 3~	16	15 → 250	20 → 250		0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	1.6 → 5	 50 W	1.5 → 20	0.8 1.0	230 A	220 A	230 A	200 A	240 A	220 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S