

KRONOS 320T - это многопроцессный трехфазный инверторный сварочный аппарат. Его передовая технология обеспечивает превосходные характеристики дуги для сложных задач MIG/MAG. Встроенные синергетические элементы значительно облегчают настройку и уменьшают разбрызгивание при сварке. Яркий, простой в обращении интерфейс позволяет точно контролировать параметры сварки, гарантируя безупречное качество.

МУЛЬТИ-ПРОЦЕСС

■ MIG/MAG :

- стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,2 мм
- порошковая проволока (смена полярности): Ø 0,9 - 1,6 мм

■ MMA DC / Pulsed :

■ TIG DC Lift / Pulsed.

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Специальные синергии: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и толщина свариваемого металла, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

■ Новый интуитивный и многоязычный 3,5" HMI.

■ Полное обновление машины и синергий через USB-носитель.

■ Хранение до 200 программ сварки (Job) для повторяющихся задач.

■ Функция портативности, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских JOBS и конфигурации машины с USB-носителя.

■ Система вентиляции по требованию для снижения пылеудаления.



Поставляется без аксессуаров

СВАРКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

■ Цифровой контроль дуги с мгновенным зажиганием.

■ Высокая стабильность дуги для снижения разбрызгивания.

■ 4-роликовый моторизованный намотчик с цифровым энкодером для идеальной размотки.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

■ Easy - упрощенный интерфейс, адаптированный для подавляющего большинства пользователей для обеспечения оптимального качества сварки.

■ Expert - интерфейс, предназначенный для опытных сварщиков с возможностью настройки всех параметров сварочного цикла.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

■ Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.

■ Поддержка газовых баллонов объемом до 4 м3 (20 л).

■ Класс защиты IP23S для защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.

■ Отсек для хранения.

■ Легкая смена полярности на передней панели.



- Интуитивный, многоязычный цветной интерфейс 3,5"

- Удобная навигация даже в сварочных перчатках

- Выбор основного параметра, отображаемого на экране (скорость проволоки, ток и т.д.)

- Легкий доступ к наиболее распространенным параметрам сварки.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Сталь/ нержавеяка	Алюминиевые
350 А 4 м 063792	350 А 3 м 063808



4 м - 35 мм²
043817



Комплект для
горелки
MB36
041417

Ролики типа B

Сталь/ нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Порошковая проволока	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG					Камешки оригинал	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A	Газ	Порошковая проволока	200 300	Ø mm	Управление электронный	m/min	IA (60 %)	100 %	MMA IA (60 %)	100 %	TIG IA (60 %)	100 %	V	cm	kg		
400 V 3~	16	15 → 320	20 → 320		0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓ ✓	1.6 → 5	 50 W	1.0 1.2	260 A	220 A	240 A	200 A	270 A	250 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S