

KRONOS 400T G - это трехфазный многопроцессный источник питания с отдельным устройством подачи проволоки. Его инновационная технология обеспечивает превосходные характеристики дуги для самых сложных задач MIG/MAG. Встроенные синергетические элементы значительно облегчают настройку и уменьшают разбрызгивание во время сварки. В сочетании с опциональным устройством подачи проволоки WF 35 он позволяет точно настроить параметры сварки для достижения превосходных результатов.

MULTI-PROCESS

■ MIG/MAG:

- проволока из стали и нержавеющей стали: Ø 0,6 - 1,2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,2 мм
- проволока с флюсом (инвертированная полярность): Ø 0,9 - 1,6 мм

■ MMA DC / Pulse: основные и рутиловые электроды.

■ TIG DC Lift / Pulse.

ИНТЕЛЛИГЕНТ

■ Специфические синергии для: Сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: Диаметр проволоки, материал/газ и толщина, прибор автоматически определяет оптимальные параметры сварки.

■ Новый яркий и удобный 3,5" HMI.

■ Полное программное обеспечение машины и обновления синергии доступны через USB-накопитель.

■ Хранение до 200 программ сварки (Job) для повторяющихся задач.

■ Функция портативности, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских JOBS и конфигурации машины через USB-накопитель.

■ Система вентиляции по требованию для снижения проникновения пыли и повышения энергоэффективности.

СВАРКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

■ Цифровой контроль дуги с мгновенным зажиганием.

■ Очень стабильная дуга, что уменьшает количество сварочных брызг.

■ Четырехроликовый механизм подачи проволоки с цифровым энкодером обеспечивает плавную работу.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

■ **Easy** - оптимизированный интерфейс, подходящий для подавляющего большинства пользователей для достижения наилучшего качества сварки.

■ **Expert** - специализированный интерфейс для наиболее опытных сварщиков, позволяет пользователю настраивать все параметры сварочного цикла.

ERGONOMIC

■ Усиленные колеса обеспечивают устойчивость и маневренность.

■ Подставка для газового баллона объемом до 10 м³ (50 л).

■ Класс защиты IP23S для работы в сложных условиях.

■ Большой отсек для хранения.

■ 4 точки подъема для удобства и безопасной транспортировки.

АКСЕССУАРЫ (опционально)



Отдельное устройство подачи проволоки WF 35 075078

Соединительный кабель MIG-i

5 м	70 мм ²	075443
10 м	70 мм ²	075450
	95 мм ²	077553



Сталь / Нержавеющая
350 A
4 м
063792

Алюминий
350 A
3 м
063808



4 м - 50 мм²
047853

Ролики типа B

Сталь / Нержавеющая	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Алюминий	Ø 0,8 / 1,0	x2 042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Порошковая проволока	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407

- Интуитивно понятный, многоязычный цветной интерфейс 3,5".
- Удобная навигация даже в сварочных перчатках.
- Выбор основного параметра, отображаемого на экране (скорость проволоки, сила тока и т.д.).
- Легкость внесения изменений в наиболее часто изменяемые параметры сварки.



Поставляется без принадлежностей, без отдельного устройства подачи проволоки



		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 Ø мм	 Ø мм		 Ø мм		 Электронное управление	 м/мин	Оригинальные ролики	EN 60974-1 (40°C)						U ₀	 см	 кг	IP
						Газ	Порошковая проволока	200	300				MIG-	100%	MMA	100%	TIG	100%				
50/60 Гц	A	A	A	Ø мм	Газ	Порошковая проволока	200	300	Электронное управление	м/мин	 В	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%	В	см	кг	IP	
400 В 3~	32	15 → 406		MAG → 5	0,6 → 1,2	0,9 → 1,6	✓	✓	 50 Вт	1,5 → 20	1,0 1,2	300 А	280 А	300 А	280 А	340 А	300 А	66	90 x 55 x 67	53	IP23S	
Проводной питатель WF 35 опция																						

Проводной питатель WF 35 опция