

KRONOS 400T W - это многопроцессный трехфазный инверторный сварочный аппарат со встроенным блоком охлаждения. Его передовая технология обеспечивает превосходные характеристики дуги для сложных задач MIG/MAG. Встроенные синергетические элементы значительно облегчают настройку и уменьшают разбрызгивание при сварке. Подсвечиваемый, легкодоступный интерфейс обеспечивает точное управление параметрами сварки, гарантируя безупречное качество.

МУЛЬТИ-ПРОЦЕСС

■ MIG/MAG :

- стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,2 мм
- порошковая проволока (смена полярности): Ø 0,9 - 1,6 мм

■ MMA DC / Pulsed :

■ TIG DC Lift / Pulsed.

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Специальные синергии: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и толщина свариваемого металла, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

■ Новый интуитивный и многоязычный 3,5" HMI.

- Полное обновление машины и синергий через USB-носитель.
- Хранение до 200 программ сварки (Job) для повторяющихся задач.
- Функция портативности, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских JOBS и конфигурации машины с USB-носителя.
- Система вентиляции по требованию для снижения пылеудаления.

СВАРКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

- Цифровой контроль дуги с мгновенным зажиганием.
- Высокая стабильность дуги для снижения разбрызгивания.
- 4-роликовый моторизованный намотчик с цифровым энкодером для идеальной размотки.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

- **Easy** - упрощенный интерфейс, адаптированный для подавляющего большинства пользователей для обеспечения оптимального качества сварки.
- **Expert** - интерфейс, предназначенный для опытных сварщиков с возможностью настройки всех параметров сварочного цикла.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Встроенный холодильный агрегат (800 Вт)
- Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.
- Поддержка газовых баллонов объемом до 10 м3 (50 л).
- Класс защиты IP23S для защиты от агрессивных сред.
- Отсек для хранения мелочей.
- 4 точки подъема для легкой строповки и безопасной транспортировки.
- Легкая смена полярности на передней панели.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Алюминиевые
жидкостное охлаждение
500 A
3 m
046160



Комплект для
горелки
MB36
041417

Ролики типа B

Сталь/ нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Порошковая проволока	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407



В наборе поставляются



MB501 - 4 m



4 m - 50 mm²



- Интуитивный, многоязычный цветной интерфейс 3,5"
- Удобная навигация даже в сварочных перчатках
- Выбор основного параметра, отображаемого на экране (скорость проволоки, ток и т.д.)
- Легкий доступ к наиболее распространенным параметрам сварки.

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG		Ømm		Ø mm		Управление электронный		Камешки оригинал	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP
													MIG-MAG		MMA		TIG					
50/60 Hz	A	A	A	Газ	Порошковая проволока	200	300	Ø mm			m/min	 В	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	V	cm	kg	
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	1.6 → 5		50 W	1.5 → 20	1.0 1.2	300 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	66	90 x 55 x 81	70	IP23S