

Разработанный для работы с источниками питания KRONOS и NEOMIG-i, отдельный механизм подачи проволоки WF 35 имеет очень высокий рабочий цикл 500 А при 60%. 4 ролика и энкодерное управление обеспечивают плавную и точную подачу проволоки независимо от типа материала. 3,5-дюймовый цветной экран легко доступен, а интерфейс интуитивно понятен и имеет два режима отображения: простой или экспертный.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ MIG/MAG :

- проволока из стали и нержавеющей стали: Ø 0,6 - 1,2 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8 - 1,2 мм
- проволока CuSi и CuAl: Ø 0,8 - 1,0 мм
- порошковая проволока (смена полярности): Ø 0,9 - 1,6 мм

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Синергетика: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и свариваемая толщина, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

■ Полное обновление аппарата и синергетики через USB-носитель.

■ Хранение до 200 программ сварки (заданий) для повторяющихся задач.

■ Функция переносимости, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских заданий и конфигурации аппарата с USB-носителя.

■ Режим калибровки сварочных аксессуаров для настройки отображаемого напряжения.

■ Бесплатный онлайн-инструмент для настройки интерфейса.

■ Интеллектуальная загрузка проволоки с управлением длиной горелки.



Поставляется без аксессуаров



СВАРКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

■ Рабочий цикл 500 А при 60%.

■ 4-роликовый моторный барабан с цифровым энкодером для эффективной размотки.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

■ Многоязычный 3,5-дюймовый цветной интерфейс.

■ Совместимость с горелками с воздушным и жидкостным охлаждением благодаря соединительному жгуту MIG-i.

■ Совместимость с горелками с воздушным и жидкостным охлаждением благодаря соединительному жгуту MIG-i.

■ Легкий доступ к разъемам жгута с системой блокировки.



Легко ориентироваться даже в сварочных перчатках.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Соединительный кабель MIG-i

Жидкость		Воздух	
1.8 m		5 m	
5 m	70 mm ²	10 m	70 mm ²
	075467		075443
	075474		075450
10 m	70 mm ²	10 m	95 mm ²
	075481		077553
	95 mm ²		075504



Ролики типа В

Сталь/ нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Алюминиевые	Ø 1.0 / 1.2		046849
	Ø 0.8 / 1.0		042377
Порошковая проволока	Ø 1.0 / 1.2		040915
	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

U1	Газ	Порошковая проволока	200	300	Управление электронный	m/min	Камешки оригинал	EN 60974-5 (40°C)	cm	kg	IP
48 V DC	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	50 W	1.5 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	13.6	IP23