

МАШИНА МСС-231 ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ СВАРКИ МЕТОДОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ



Машина МСС-231 предназначена для стыковой сварки методом сопротивления прутков из низкоуглеродистой, углеродистой и легированной сталей, меди, алюминия и их сплавов.

Машина обладает высокой универсальностью и может использоваться для сварки изделий из различных материалов, что позволяет расширить области применения оборудования и увеличить его эффективность в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, авиационную и другие.

Машина переменного тока, передвижная, на стойке с колесами (есть возможность размещения на столе), оборудована ручным отрезным устройством, имеет встроенный узел отжига. Привод осадки пружинный, приводы зажатия и взвода пружины ручные, охлаждение воздушное.

Машина предназначена для работы в условиях эксплуатации, соответствующих исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

ДИАПАЗОН СВАРИВАЕМЫХ ДИАМЕТРОВ

Сталь	1,5-9,0 мм
Нержавеющая сталь	1,0-8,0 мм
Медь	1,5-5,0 мм
Латунь	1,5-8,0 мм
Алюминий	2,5-8,0 мм
Никель	1,5-9,0 мм
Стальной трос	2,0-6,0 мм



ООО «СКТ-СЕРВИС»
Россия, г. Псков, ул. Новаторов, 3



+7 (8112) 50-00-52 доб. 64754



svarka@skt-service.ru



skt-service.ru