

МАШИНА МСС-201 ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ СВАРКИ МЕТОДОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ



Машина МСС-201 предназначена для контактной стыковой сварки сопротивлением стальных лент марки АПР II-1, а также лент из коррозионностойкой стали марок AISI304, AISI304L, AISI316L.

Диапазон свариваемых толщин стали марки АПР II-1, мм:

толщина 0,4 - 0,45мм

ширина 10,0 - 20,0мм

Диапазон свариваемых толщин стали марок AISI304, AISI304L, AISI316L, мм:

толщина 0,3-0,4 мм

ширина 10,0 -20,0 мм

Машина МСС-201 имеет регулируемый вылет электродов и изменяемое усилие осадки для обеспечения качественной сварки лент, в указанном выше диапазоне.

Привод осадки-пружинный. Привод зажатия - эксцентриковый.

Устройство оборудовано отрезным механизмом для подготовки концов лент перед сваркой. Привод отрезного механизма - ручной. Электродный узел оборудован защитным экраном.

В нижней части корпуса машины МСС-201 установлено зачистное устройство для удобного удаления грата после сварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность, кВт	2
Напряжение сварки, В	4
Напряжение отжига, В	2
Параметры питающей сети, В/Гц	220/50, 1 фаза
Мощность электродвигателя зачистного устройства, кВт	0,4

МИНИМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Сталь 12Х18Н9	Сталь 10кп
Предел текучести при 0,2% деформации, МПа, не менее	165	228
Временное сопротивление разрыву, МПа, не менее	310	266



ООО «СКТ-СЕРВИС»
Россия, г. Псков, ул. Новаторов, 3



+7 (8112) 50-00-52 доб. 64754



svarka@skt-service.ru



skt-service.ru