

**POWERDUCTION 10R PRO предназначен для нагрева и разблокировки, что позволяет снимать механические детали, такие как изношенные гайки и болты, за считанные секунды. Особенно рекомендуется в автомобильной, сельскохозяйственной, ремонтной и металлоконструкции.**

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Мгновенный нагрев без пламени в определенной зоне, что позволяет работать вблизи кабелей, труб или любых теплочувствительных деталей без их демонтажа.
- Легкий вес: всего 3,5 кг - 1,3 кг только для катушки индуктивности.
- Эргономичность: плечевой ремень в комплекте.
- Простота использования: используется стандартное однофазное питание 230 В.
- Быстрый старт: выберите и установите индуктор, подключите и вперед.
- Выходная мощность 1200 Вт при высоком рабочем цикле.



### 12 ИНДУКТОРОВ В КОМПЛЕКТЕ

Спиральных провода  
диаметром SIDE



|              |        |
|--------------|--------|
| Ø 18 mm ≤M8  | 054806 |
| Ø 21 mm ≤M10 | 079953 |
| Ø 24 mm ≤M12 | 054790 |
| Ø 27 mm ≤M14 | 079960 |
| Ø 30 mm ≤M16 | 055469 |

Спиральных провода  
диаметром FRONT



|              |        |
|--------------|--------|
| Ø 18 mm ≤M8  | 079977 |
| Ø 21 mm ≤M10 | 079984 |
| Ø 24 mm ≤M12 | 079991 |
| Ø 27 mm ≤M14 | 080003 |
| Ø 30 mm ≤M16 | 080010 |

Гибкий плетёный  
индуктор



80 cm  
054813

Прямой твердый  
индуктор



80 cm  
054868



Поставляется в  
чемодане  
с 12 индукторами

### ИНДУКТОРЫ (опции)

Индуктор для  
удаления клея



066601

Индуктор с ферритом



079472

|  |  |  |  |  |  | Время нагрева                                                                       |                                                                                     |  |  |  | IP   |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 50/60 Hz                                                                            | 2 m                                                                                 | A                                                                                   | W                                                                                   | M10                                                                                 |  |  | cm                                                                                  | kg                                                                                    | kg                                                                                    |      | Protected & compatible power generator (+/-15%)                                       |  |
|  | 230 V<br>1~                                                                         | 2 m                                                                                 | 16                                                                                  | 1200                                                                                | 1 s                                                                                 | 5 s                                                                                 | 10 s                                                                                | 21 x 10 x 15                                                                        | 3.5                                                                                   | 4.8                                                                                   | IP21 | 1.5 kW                                                                                |  |